



SRM-3021TES

LA MASSIMA POTENZA PER
PORTARE A TERMINE IL LAVORO



Garanzia 5 anni per i privati/2 anni per i professionisti.
Per la vostra sicurezza, utilizzate un'adeguata attrezzatura
di protezione nell'ambiente di lavoro.


ECHO®

DEPEND ON IT

CARATTERISTICHE & VANTAGGI

DEPEND ON IT

FILTRO DELL'ARIA PER IMPIEGHI GRAVOSI
Minore necessità di manutenzione



NUOVO DESIGN DEL COPERCHIO DEL VENTILATORE
Riduce l'aggancio dei cavi ai rami.



TUBO ESTERNO DI GRADO PROFESSIONALE
Φ25mm
Prestazioni durevoli

PARASASSI DA 20 pollici

DOTATO DI HIGH TORQUE
Durevole e con prestazioni migliori



Cilindrata (cm³)	Peso a secco* (kg)	Potenza (kW/ps)	Capacità del serbatoio del carburante (L)	Asta di trasmissione	Diametro dell'asta di trasmissione (mm)	Diametro tubolare esterno (mm)	Rapporto di riduzione
30.5	U: 6 L: 5.9	1.3 / 1.77	0.71	Rigida	7.0	25.0	1.62

* Senza apparato di taglio e parasassi

<LEGGEREZZA E POTENZA PER PORTARE A TERMINE IL LAVORO>

- // Il motore a 2 tempi da 30,5 cm³ di tipo professionale offre prestazioni di taglio straordinariamente potenti.
- // L'ottimo rapporto potenza/peso consente di aumentare l'efficienza del lavoro e di ridurre l'affaticamento dell'operatore.
- // High torque consente di attraversare più rapidamente la boscaglia fitta.

<FACILE DA USARE>

- // Coperchio del filtro dell'aria senza attrezzi per un facile accesso.
- // Il nuovo design del coprivotola riduce l'impigliamento dei cavi sui rami.
- // Supporto motore antivibrazioni per il comfort dell'operatore.

<AUMENTO DELL'EFFICIENZA DEL LAVORO>

- // Filtro dell'aria in feltro di tipo professionale per una migliore filtrazione e un intervallo di manutenzione più lungo.
- // Lo scudo da 20 pollici consente un'andana più lunga per una maggiore efficienza di lavoro.
- Testa in nylon SPEED FEED 400 per facilitare il caricamento e ridurre i tempi di fermo macchina.



Le specifiche, le descrizioni, e i materiali illustrativi in questa pubblicazione sono accurati secondo le conoscenze al momento della pubblicazione, ma sono soggetti a modifiche senza preavviso.

ECHO
DEPEND ON IT